Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
Jednostka ścienna Professional· R32			
Jednostki ścienne PACi NX serii Elite – PK4 · R32			
KIT-36PK4ZH5		**12140**	
S-2545PK4E	2,5 do 4,5 kW Jednostki ścienne · R32	4580	
U-36PZH3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	6910	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-50PK4ZH5		**13700**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-60PK4ZH5		**14520**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-60PZH3E5	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	8760	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-71PK3ZH45		**15340**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-71PZH4E5	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	9580	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PK4ZH45		**17530**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-100PZH4E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	11770	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-71PK4ZH48		**15590**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-71PZH4E8	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	9830	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PK4ZH48		**17770**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-100PZH4E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	12010	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
Jednostki ścienne PACi NX serii Standard – PK4 · R32			
KIT-25PK4Z5		**10080**	
S-2545PK4E	2,5 do 4,5 kW Jednostki ścienne · R32	4580	
U-25PZ3E5	2,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	4850	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-36PK4Z5		**10700**	
S-2545PK4E	2,5 do 4,5 kW Jednostki ścienne · R32	4580	
U-36PZ3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	5470	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-50PK4Z5		**12050**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-50PZ3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	6290	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-60PK4Z5		**13040**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-60PZ3E5A	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	7280	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-60PK4Z5		**13910**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-71PZ3E5A	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8150	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PK4Z5		**14730**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PK4Z8		**15460**	
S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic
heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
	4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 PACi NX serii Elite – PY3 · R32			
	KIT-36PY3ZH5		**11810**	
	S-36PY3E	3,6 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3330	
	U-36PZH3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	6910	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PY3ZH5		**13410**	
	S-50PY3E	5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3900	
	U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PY3ZH5		**14780**	
	S-60PY3E	6,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	4450	
	U-60PZH3E5	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	8760	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 PACi NX serii Standard – PY3 · R32			
	KIT-25PY3Z5		**9660**	
	S-25PY3E	2,5 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3240	
	U-25PZ3E5	2,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	4850	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-35PY3Z5		**10370**	
	S-36PY3E	3,6 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3330	
	U-36PZ3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	5470	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PY3Z5		**11760**	
	S-50PY3E	5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3900	
	U-50PZ3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	6290	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PY3Z5		**13300**	
	S-60PY3E	6,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	4450	
	U-60PZ3E5A	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	7280	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	KPY4B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 PACi NX serii Elite – PU3 · R32			
	KIT-36PU3ZH5		**12030**	
	S-3650PU3E	3,5 do 5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3200	
	U-36PZH3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	6910	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PU3ZH5		**13060**	
	S-3650PU3E	3,5 do 5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3200	
	U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PU3ZH5		**14550**	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	U-60PZH3E5	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	8760	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PU3ZH45		**15370**	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	U-71PZH4E5	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	9580	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PU3ZH45		**19260**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-100PZH4E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	11770	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PU3ZH45		**20800**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-125PZH4E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	13310	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PU3ZH45		**22900**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-140PZH4E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	15410	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PU3ZH48		**15620**	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	U-71PZH4E8	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	9830	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PU3ZH48		**19500**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-100PZH4E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	12010	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PU3ZH48		**21150**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-125PZH4E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	13660	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PU3ZH48		**23670**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-140PZH4E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	16180	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
	4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 PACi NX serii Standard - PU3 · R32			
	KIT-36PU3Z5		**10590**	
	S-3650PU3E	3,5 do 5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3200	
	U-36PZ3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	5470	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PU3Z5		**11410**	
	S-3650PU3E	3,5 do 5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3200	
	U-50PZ3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	6290	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PU3Z5		**13070**	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	U-60PZ3E5A	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	7280	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PU3Z5		**13940**	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	U-71PZ3E5A	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8150	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PU3Z5		**16460**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PU3Z5		**17650**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-125PZ3E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	10160	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PU3Z5		**20370**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-140PZ3E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	12880	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PU3Z8		**17190**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PU3Z8		**18370**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-125PZ3E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	10880	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PU3Z8		**21120**	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	U-140PZ3E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	13630	
				dostępny również panel w kolorze grafitowym - CZ-
Nowość!	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	KPU3B - patrz akcesoria
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	Jednostki sufitowe PACi NX serii Elite – PT3 · R32			
	KIT-36PT3ZH5		**12050**	
	S-3650PT3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki sufitowe · R32	4490	
	U-36PZH3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	6910	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PT3ZH5		**13080**	
	S-3650PT3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki sufitowe · R32	4490	
	U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PT3ZH5		**14630**	
	S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
	U-60PZH3E5	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	8760	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PT3ZH45		**15450**	
	S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
	U-71PZH4E5	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	9580	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PT3ZH45		**19210**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-100PZH4E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	11770	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PT3ZH45		**20750**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-125PZH4E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	13310	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PT3ZH45		**22850**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-140PZH4E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	15410	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PT3ZH48		**15700**	
	S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
	U-71PZH4E8	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	9830	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PT3ZH48		**19450**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-100PZH4E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	12010	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PT3ZH48		**21100**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-125PZH4E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	13660	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PT3ZH48		**23620**	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	U-140PZH4E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	16180	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
Jednostki sufitowe PACi NX serii Standard – PT3 · R32			
KIT-36PT3Z5		**10610**	
S-3650PT3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki sufitowe · R32	4490	
U-36PZ3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	5470	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-50PT3Z5		**11430**	
S-3650PT3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki sufitowe · R32	4490	
U-50PZ3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	6290	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-60PT3Z5		**13150**	
S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
U-60PZ3E5A	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	7280	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-71PT3Z5		**14020**	
S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
U-71PZ3E5A	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8150	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PT3Z5		**16410**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-125PT3Z5		**17600**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-125PZ3E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	10160	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-140PT3Z5		**20320**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-140PZ3E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	12880	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PT3Z8		**17140**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-125PT3Z8		**18320**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-125PZ3E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	10880	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-140PT3Z8		**21070**	
S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
U-140PZ3E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	13630	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu PACi NX serii Elite – PF3 · R32			
KIT-36PF3Z5		**11310**	
S-3650PF3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	3750	
U-36PZH3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	6910	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-50PF3Z5		**12340**	
S-3650PF3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	3750	
U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-60PF3Z5		**14060**	
S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
U-60PZH3E5	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	8760	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-71PF3ZH45		**14880**	
S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
U-71PZH4E5	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	9580	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PF3ZH45		**18680**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-100PZH4E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	11770	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-125PF3ZH45		**20220**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-125PZH4E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	13310	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-140PF3ZH45		**22320**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-140PZH4E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	15410	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-71PF3ZH48		**15130**	
S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
U-71PZH4E8	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	9830	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-100PF3ZH48		**18920**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-100PZH4E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	12010	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-125PF3ZH48		**20570**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-125PZH4E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	13660	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-140PF3ZH48		**23090**	
S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
U-140PZH4E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	16180	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
	Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu PACi NX serii Standard – PF3 · R32			
	KIT-36PF3Z5		**9870**	
	S-3650PF3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	3750	
	U-36PZ3E5	3,6 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	5470	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-50PF3Z5		**10690**	
	S-3650PF3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	3750	
	U-50PZ3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	6290	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-60PF3Z5		**12580**	
	S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
	U-60PZ3E5A	6,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	7280	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-71PF3Z5		**13450**	
	S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
	U-71PZ3E5A	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8150	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PF3Z5		**15880**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PF3Z5		**17070**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-125PZ3E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	10160	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PF3Z5		**19790**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-140PZ3E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	12880	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-100PF3Z8		**16610**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-125PF3Z8		**17790**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-125PZ3E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	10880	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	KIT-140PF3Z8		**20540**	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	U-140PZ3E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	13630	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
	Jednostki kanałowe wielostrefowe PACi NX serii Standard- PQ1 · R32			
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 4
Nowość!	**KIT-71PQ41Z5**		**21000**	sterowniki dla każdej ze stref
Nowość!	S-7110PQ41E	7,1–10,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · dostępne 4 strefy	9300	
	U-71PZ3E5A	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8150	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 4
Nowość!	**KIT-100PQ41Z5**		**21820**	sterowniki dla każdej ze stref
Nowość!	S-7110PQ41E	7,1–10,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · dostępne 4 strefy	9300	
	U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-100PQ51Z5**		**25230**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-125PQ51Z5**		**26420**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-125PZ3E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	10160	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-140PQ51Z5**		**29140**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-140PZ3E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	12880	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-100PQ41Z8**		**22550**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-7110PQ41E	7,1–10,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · dostępne 4 strefy	9300	
	U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-100PQ51Z8**		**25960**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-125PQ51Z8**		**27140**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-125PZ3E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	10880	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
				<- sumaryczna cena zastawu uwzględnia 5
Nowość!	**KIT-140PQ51Z8**		**29890**	sterowników dla każdej ze stref
Nowość!	S-1014PQ51E	10,0–14,0 kW Jednostka kanałowa wielostrefowa · R32 · 5 stref	11990	
	U-140PZ3E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	13630	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	dostępny model z białą obudową -> akcesoria
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
Nowość!	**PACi NX Jet Air Stream · R32**			
Nowość!	**KIT-140MC5AZH5**		**43610**	
Nowość!	P-VTVF140MC5A-PE	14 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 1-faz. i 3-faz. z dyszami samoczynnie nakierowującymi nawiew powietrza Smart Jet	27550	
Nowość!	U-140PZH4E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	15410	
Nowość!	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	
Nowość!	**KIT-140MC5ZH8**		**44380**	
Nowość!	P-VTVF140MC5A-PE	14 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 1-faz. i 3-faz. z dyszami samoczynnie nakierowującymi nawiew powietrza Smart Jet	27550	
Nowość!	U-140PZH4E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	16180	
Nowość!	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	
Nowość!	**KIT-250MC5ZH8**		**66020**	
Nowość!	P-VTVF250MC5A-PE	25 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 3-faz. z dyszami samoczynnie nakierowującymi nawiew powietrza Smart Jet	42440	
Nowość!	U-250PZH4E8	25,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	22930	
Nowość!	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	
Nowość!	P-VTVF140NC5A-PE	14 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 1-faz. i 3-faz. z dyszami standardowymi	25090	należy doliczyć koszt jednostki zewnętrznej
Nowość!	P-VTVF250NC5A-PE	25 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 3-faz. z dyszami standardowymi	37400	należy doliczyć koszt jednostki zewnętrznej
Nowość!	P-VTVF140PC5A-PE	14 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 1-faz. i 3-faz. z podłączeniem kanałowym.	19680	należy doliczyć koszt jednostki zewnętrznej
Nowość!	P-VTVF250PC5A-PE	25 kW Jednostka wewnętrzna Jet Air Stream 3-faz. z podłączeniem kanałowym	26730	należy doliczyć koszt jednostki zewnętrznej
	Jednostki kanałowe Big PACi NX o wysokim ciśnieniu statycznym i mocy 20,0-25,0 kW · R32			

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
KIT-200PE4ZH8		**36410**	
S-200PE4E	20,0 kW Jednostka kanałowa dzielona o wysokim ciśnieniu statycznym do jednostki zewnętrznej Big PACi NX	14940	
U-200PZH4E8	20,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	20820	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria
KIT-250PE4ZH8		**39620**	
S-250PE4E	25,0 kW Jednostka kanałowa dzielona o wysokim ciśnieniu statycznym do jednostki zewnętrznej Big PACi NX	16040	
U-250PZH4E8	25,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	22930	
CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	dostępne inne sterowniki w dziale akcesoria

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj	Polska
Waluta	PLN
Ważność	01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
	Jednostki PACi NX z wodnym wymiennikiem ciepła do produkcji wody lodowej i grzewczej · R32			
	PAW-200W5APAC-2	20 kW Wodny wymiennik ciepła (WHE) PACi NX do produkcji wody lodowej i ciepłej wody użytkowej	18300	
	U-200PZH4E8	20,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	20820	
	PAW-250W5APAC-2	25 kW Wodny wymiennik ciepła (WHE) PACi NX do produkcji wody lodowej i ciepłej wody użytkowej	18510	
	U-250PZH4E8	25,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	22930	
	Układy symultaniczne podwójne, potrójne i poczwórne do zastosowań komercyjnych			
	Jednostki zewnętrzne PACi NX serii Elite, układy symultaniczne podwójne, potrójne i poczwórne · R32			
	U-50PZH3E5	5,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	7940	
	U-71PZH4E5	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	9580	
	U-100PZH4E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	11770	
	U-125PZH4E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	13310	
	U-140PZH4E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 1-faz.	15410	
	U-71PZH4E8	7,1 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	9830	
	U-100PZH4E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	12010	
	U-125PZH4E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	13660	
	U-140PZH4E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Elite 3-faz.	16180	
	U-200PZH4E8	20,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	20820	
	U-250PZH4E8	25,0 kW Jednostka zewnętrzna Big PACi NX 3-faz. do jednostek wewnętrznych powietrze-powietrze	22930	
	Jednostki zewnętrzne PACi NX serii Standard, układy symultaniczne podwójne · R32			
	U-100PZ3E5	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	8970	
	U-125PZ3E5	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	10160	
	U-140PZ3E5	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 1-faz.	12880	
	U-100PZ3E8	10,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	9700	
	U-125PZ3E8	12,5 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	10880	
	U-140PZ3E8	14,0 kW Jednostka zewnętrzna PACi NX Standard 3-faz.	13630	
	Jednostki wewnętrzne, układy symultaniczne podwójne, potrójne i poczwórne · R32			
	S-2545PK4E	2,5 do 4,5 kW Jednostki ścienne · R32	4580	
	S-5010PK4E	5,0 do 10,0 kW Jednostki ścienne · R32	5110	
	S-25PY3E	2,5 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3240	
	S-36PY3E	3,6 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3330	
	S-50PY3E	5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	3900	
	S-60PY3E	6,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 · R32	4450	
	S-3650PU3E	3,5 do 5,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3200	
	S-6071PU3E	6,0 do 7,1 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	3870	
	S-1014PU3E	10,0 do 14,0 kW 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 · R32	5570	
	S-3650PT3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki sufitowe · R32	4490	
	S-6071PT3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki sufitowe · R32	5220	
	S-1014PT3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki sufitowe · R32	6790	
	S-3650PF3E	3,6 do 5,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	3750	
	S-6071PF3E	6,0 do 7,1 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	4650	
	S-1014PF3E	10,0 do 14,0 kW Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu · R32	6260	
	Specjalistyczne rozwiązania klimatyzacyjne			
	Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32			
	KIT-Z25-YKEA-1		**5760**	
	CS-Z25YKEA-1	2,5 kW Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32	1880	
	CU-Z25YKEA-1	2,5 kW Jednostka zewnętrzna YKEA 1-faz. do serwerowni	3880	
	KIT-Z35-YKEA-1		**6840**	
	CS-Z35YKEA-1	3,5 kW Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32	2250	
	CU-Z35YKEA-1	3,5 kW Jednostka zewnętrzna YKEA 1-faz. do serwerowni	4590	
	KIT-Z42-YKEA-1		**7870**	
	CS-Z42YKEA-1	4,2 kW Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32	2960	obowiązuje rabatowanie z kategorii A2A (RAC)
	CU-Z42YKEA-1	4,2 kW Jednostka zewnętrzna YKEA 1-faz. do serwerowni	4910	
	KIT-Z50-YKEA-1		**8740**	
	CS-Z50YKEA-1	5,0 kW Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32	3500	
	CU-Z50YKEA-1	5,0 kW Jednostka zewnętrzna YKEA 1-faz. do serwerowni	5240	
	KIT-Z71-YKEA-1		**10360**	
	CS-Z71YKEA-1	7,1 kW Jednostka ścienna YKEA Professional -25°C · R32	4040	
	CU-Z71YKEA-1	7,1 kW Jednostka zewnętrzna YKEA 1-faz. do serwerowni	6320	
Nowość!	**Rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej P Series – Perimetral · R32**			
Nowość!	T-OPZ0071AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	47220	
Nowość!	**T-OPZ0111AA-E004**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	66840	
Nowość!	T-OPZ0121AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	67090	
Nowość!	T-OPZ0141AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	67090	
Nowość!	**T-OPZ0211AA-E004**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 9 kW; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	78880	
Nowość!	T-OPZ0211AA-E005	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 8 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 9 kW; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	80530	
Nowość!	**T-OPZ0071AA-E001**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	47220	
Nowość!	T-OPZ0111AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50090	
Nowość!	T-OPZ0121AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50340	
Nowość!	**T-OPZ0141AA-E001**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50340	
Nowość!	T-OPZ0211AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60970	
Nowość!	T-OPZ0071AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	57230	
Nowość!	**T-OPZ0111AA-E002**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60110	
Nowość!	T-OPZ0121AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60360	
Nowość!	T-OPZ0141AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60360	
Nowość!	**T-OPZ0211AA-E002**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 3 kg/h; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	70990	
Nowość!	T-OPZ0211AA-E003	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w górę, z nawilżaczem 8 kg/h; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	72630	należy doliczyć koszt jednostki zewnętrznej PACi NX Elite
Nowość!	T-UPZ0071AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	64500	
Nowość!	T-UPZ0111AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	67420	
Nowość!	**T-UPZ0121AA-E004**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	67670	
Nowość!	T-UPZ0141AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 6 kW; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	67670	
Nowość!	T-UPZ0211AA-E004	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 9 kW; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	80260	
Nowość!	**T-UPZ0211AA-E005**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 8 kg/h i nagrzewnicą modulowaną 9 kW; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	81900	
Nowość!	T-UPZ0071AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	47750	
Nowość!	**T-UPZ0111AA-E001**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50670	
Nowość!	T-UPZ0121AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50920	
Nowość!	T-UPZ0141AA-E001	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	50920	
Nowość!	**T-UPZ0211AA-E001**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	62350	
Nowość!	T-UPZ0071AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h; 7,4 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	57770	
Nowość!	T-UPZ0111AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h; 9,9 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60690	
Nowość!	**T-UPZ0121AA-E002**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h; 12,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60940	
Nowość!	T-UPZ0141AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h; 14,7 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	60940	
Nowość!	T-UPZ0211AA-E002	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 3 kg/h; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	72370	
Nowość!	**T-UPZ0211AA-E003**	Jednostka klimatyzacji precyzyjnej DX, wersja nawiewu w dół, z nawilżaczem 8 kg/h; 20,5 kW, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX	74010	

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj Polska

Waluta PLN

Ważność 01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
		Akcesoria i sterowanie		
		PACi NX - Akcesoria i sterowanie		
	CZ-KPU3	Panel standardowy biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1270	
	CZ-KPU3A	Panel Econavi biały do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9003.	1430	
	CZ-KPU3B	Panel standardowy grafitowo-czarny do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 90x90 – PU. RAL9011.	1270	
	CZ-FDU3	Komora wlotu powietrza zapewniająca dopływ dużej ilości powietrza świeżego	1810	
	CZ-ATU2	Komora wlotu powietrza zapewniająca dopływ dużej ilości powietrza świeżego	1940	
Nowość!	CZ-KPY4W	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, biały (RAL 9003)	920	
Nowość!	CZ-KPY4B	Panel do kasety 4-kierunkowej 60×60 – PY, grafitowy (RAL 9011)	920	
	CZ-50DRS1	Zestaw odprowadzania skroplin do jednostek zewnętrznych o mocy od 5,0 do 7,1 kW	120	
	CZ-140DRS1	Zestaw odprowadzania skroplin do jednostek zewnętrznych o mocy od 10,0 do 25,0 kW	140	
	CZ-P224BK2BM	Rura odgałęźna	450	
	CZ-P680BK2BM	Rura odgałęźna od 22,4 kW do 68 kW	730	
	CZ-P3HPC2BM	Kolektor	500	
	PAW-WTRAY	Taca ociekowa kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną	1510	
	PAW-GRDSTD40	Podest pod jednostkę zewnętrzną. Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 400 x 900 x 400 mm	1250	
	PAW-GRDBSE20	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje.	760	
	CZ-CENSC1	Czujnik Econavi zapewniający oszczędność energii	740	
	CZ-CSRC3	Zdalny czujnik temperatury	530	
	CZ-56DAF2	Komora wylotowa powietrza do S-3650PF3E	700	
	CZ-90DAF2	Komora wylotowa powietrza do S-6071PF3E	850	
	CZ-160DAF2	Komora wylotowa powietrza do S-1014PF3E	1250	
	CZ-TREMIESPW705	Komora wylotowa powietrza do S-6071PF4E	2700	
	CZ-TREMIESPW706	Komora wylotowa powietrza do S-3650PF4E	5600	
	PAW-AC2-BMS-16	Zunifikowany interfejs obsługujący protokoły Modbus, BACnet i KNX do maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych	11800	
	PAW-AC2-BMS-64	Zunifikowany interfejs obsługujący protokoły Modbus, BACnet i KNX do maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych	16900	
	PAW-AC2-BMS-128	Zunifikowany interfejs obsługujący protokoły Modbus, BACnet i KNX do maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych	22500	
	CZ-CAPWFC2	Adapter Wi-Fi do zastosowań komercyjnych	830	
	PAW-RC2-KNX-1i	Interfejs KNX (Intesis)	1890	
	PAW-RC2-MBS-1	Interfejs Modbus RTU (Intesis)	1860	
	PAW-RC2-MBS-4	Interfejs Modbus RTU do sterowania 4 jednostkami wewnętrznymi/grupami (Intesis)	3310	
	PAW-RC2-BAC-1	Interfejs BACnet IP i MSTP (Intesis) dla 1 jednostki wewnętrznej	2310	
	PAW-AZRC-KNX-1	Interfejs KNX (Airzone) dla 1 jednostki wewnętrznej lub 1 grupy jednostek wewnętrznych	1330	
	PAW-AZRC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU (Airzone) dla 1 jednostki wewnętrznej lub 1 grupy jednostek wewnętrznych	1330	
	PAW-AZRC-BAC-1	Interfejs BACnet IP i MSTP (Airzone) dla 1 jednostki wewnętrznej	1670	
	CZ-CAPRA1	Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link, plus wejście zewnętrzne i wyjście alarmu/statusu (do jednostek YKEA)	990	
	CZ-CAPC4	Adapter do sterowania wł./wył. urządzeń zewnętrznych; 3 wyjścia cyfrowe	1250	
	CZ-CAPBC2	Urządzenie do szeregowo-równoległego sterowania jednostkami wewnętrznymi, maks. 1 grupa i 8 jednostek wewnętrznych	1500	
	CZ-CFUNC2	Adapter komunikacyjny, do 128 grup, steruje 128 jednostkami	6040	
	CZ-RTC6W	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), biały	670	
	CZ-RTC6WBL	Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®, biały	830	
	CZ-RTC6WBLW2	Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®, biały	1110	
	CZ-RTC6	Sterownik przewodowy CONEX (bez obsługi komunikacji bezprzewodowej), czarny	670	
	CZ-RTC6BL	Sterownik przewodowy CONEX z Bluetooth®, czarny	830	
	CZ-RTC6BLW2	Sterownik przewodowy CONEX z Wi-Fi i Bluetooth®, czarny	1110	
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy z funkcją Econavi i datanavi	650	
	CZ-RWS3	Sterownik na podczerwień do jednostek ściennych	530	
Nowość!	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3W	Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60 PY3 z panelem	1010	
	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do jednostek sufitowych	1060	
	CZ-RWRC3 + CZ-RWS3	Sterownik indywidualny i odbiornik na podczerwień do wszystkich jednostek wewnętrznych	1040	
	CZ-T10	Przewód do obsługi wszystkich funkcji T10	30	
	PAW-FDC	Przewód do obsługi zewnętrznego wentylatora EC	100	
	PAW-OCT	Przewód do obsługi wszystkich opcjonalnych sygnałów monitorowania	120	
	PAW-OPT-NX	Złącze do płytki sterującej jednostki wewnętrznej PACi NX w celu zapewnienia funkcji OPT	80	
	PAW-EXCT	Przewód do obsługi wymuszenia wył. termostatu / wykrywania wycieku	90	
	PAW-RE2C4-MOD-WH	Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485 z modułem wej./wyj., biały	1960	
	PAW-RE2D4-WH	Sterownik dotykowy z 2 wejściami cyfrowymi, biały	1200	
	PAW-RE2C4-MOD-BK	Sterownik indywidualny dotykowy Modbus RS-485 z modułem wej./wyj., czarny	1960	
	PAW-RE2D4-BK	Sterownik dotykowy z 2 wejściami cyfrowymi, czarny	1200	
	PAW-WMS-DC	Ścienny czujnik ruchu 24 V	830	
	PAW-WMS-AC	Ścienny czujnik ruchu 240 V AC	790	
	PAW-CMS-DC	Sufitowy czujnik ruchu 24 V	830	
	PAW-CMS-AC	Sufitowy czujnik ruchu 240 V AC	900	
	PAW-24DC	Zasilacz 24 V	270	
	PAW-DWC	Styk do zamontowania na drzwiach/oknie	100	
	CZ-64ESMC3	Sterownik systemowy do obsługi 64 jednostek wewnętrznych z programatorem tygodniowym	3300	
	CZ-ANC3	Centralny sterownik WŁ./WYŁ., maks. 16 grup, 64 jednostki wewnętrzne	2450	
	CZ-256ESMC3	Sterownik inteligentny (panel z ekranem dotykowym/serwer WWW) do sterowania maksymalnie 256 jednostkami wewnętrznymi z uwzględnieniem współczynnika	18190	
Nowość!	PAW-CSE-1B	Moduł sterujący dla Commercial Smart Edge · 100 punktów sterowania · bez wejść cyfrowych	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-2B	Moduł sterujący dla Commercial Smart Edge · 200 punktów sterowania · bez wejść cyfrowych	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-5B	Moduł sterujący dla Commercial Smart Edge · 500 punktów sterowania · bez wejść cyfrowych	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-10	Moduł sterujący dla Commercial Smart Edge · 1000 punktów sterowania	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-20	Moduł sterujący dla Commercial Smart Edge · 2000 punktów sterowania	na zapytanie	
Nowość!	PAW-AC2-EDGE64	Interfejs PACi NX i ECOi dla Commercial Smart Edge · do 64 jednostek wewnętrznych	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-4I4O	Moduł wejść liczników energii elektrycznej i sygnału alarmu pożarowego · kompatybilny z PAW-CSE-1B, 2B i 5B	na zapytanie	
Nowość!	PAW-CSE-MBRPT	Repeater Modbus · wymagany co 31 urządzeń Modbus	na zapytanie	
		PACi NX - Akcesoria do jednostek kanałowych wielostrefowych		
	PCZ-EEB749	Sterownik ścienny z Modbus do klimakonwektorów Aquarea Air Smart i Aquarea Vent	720	
	PCZ-AHRD0468	Komora powrotna z 4 okrągłymi wlotami DN 160 mm. Dla P-FSQ60	980	
	PCZ-AHRD0469	Komora powrotna z 5 okrągłymi wlotami DN 160 mm. Dla P-FSQ75	1130	
	PCZ-AHRD0519	Przepustnica zwrotna dla P-FTQ i P-FSQ	590	
	PCZ-AHRD0524	Komora nawiewna 90º. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	590	
	PCZ-AHRD0525	Komora nawiewna 90º. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	680	
	PCZ-AHRD0534	Zestaw teleskopowy do tylnego lub bezpośredniego podłączenia ssania. 153 mm - 270 mm. Dla P-FSN45	870	
	PCZ-AHRD0535	Zestaw teleskopowy do tylnego lub bezpośredniego podłączenia ssania. 153 mm - 270 mm. Dla P-FSN55	940	
	PCZ-AHRD0544	Kratka do zestawu teleskopowego do tylnego wlotu. Dla P-FSN45	980	
	PCZ-AHRD0545	Kratka do zestawu teleskopowego do tylnego wlotu. Dla P-FSN55	1090	
Nowość!	PCZ-AHRA0708	Izolowana komora do poziomego lub pionowego nawiewu/wywiewu. Z dwoma króćcami DN160 oraz przyłączem do kratki (410 x 175 x 175 mm)	na zapytanie	
Nowość!	PCZ-AHRA0709	Biała aluminiowa kratka nawiewna z podwójnym rzędem regulowanych lameli (450 x 225 mm)	na zapytanie	
	PCZ-AHRA0710	Biała aluminiowa kratka wlotowa z wyjmowanym filtrem (450 x 225 mm)	na zapytanie	
	PCZ-AHRD0494	Zestaw wymiennych filtrów recyrkulacyjnych. Dla P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 i P-FTQ60	330	
	PCZ-AHRD0495	Zestaw wymiennych filtrów recyrkulacyjnych. Dla P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 i P-FTQ65	350	
	PCZ-AHRD0642	Zestaw komory do podłączenia powietrza zewnętrznego z przepustnicą do recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	2660	
	PCZ-AHRD0643	Zestaw komory do podłączenia powietrza zewnętrznego z przepustnicą do recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	3050	
	PCZ-AHRD0654	Zestaw płyty kanałowej do podłączenia powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	480	
	PCZ-AHRD0655	Zestaw płyty kanałowej do podłączenia powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	570	
	PCZ-AHRD0659	Komora 90º do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	610	
	PCZ-AHRD0660	Komora 90º do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	740	
	PCZ-AHRD0664	Zestaw teleskopowy. Do komory do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	960	
	PCZ-AHRD0665	Zestaw teleskopowy. Do komory do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	1000	
	PCZ-AHRD0669	Kratka do zestawu teleskopowego. Do komory do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN45 i P-FSQ60	1050	
	PCZ-AHRD0670	Kratka do zestawu teleskopowego. Do komory do zestawu powietrza zewnętrznego z przepustnicą. Dla P-FSN55 i P-FSQ75	1180	
		PACi NX - Akcesoria do Jet Air Stream		
Nowość!	PCZ-AHRX0056	Komora wlotowa powietrza, jednostki kanałowe (1 x DN 355 mm) do modeli Jet Air Stream Standard i kanałowych 14 kW	1680	
Nowość!	PCZ-AHRX0057	Komora wlotowa powietrza, jednostki kanałowe (2 x DN 355 mm) do modeli Jet Air Stream Standard i kanałowych 25 kW	2760	
	PCZ-AHRX0061	Moduł podłogowy wlotu powietrza do Jet Air Stream. Model 25 kW wymaga stosowania dwóch sztuk	5180	
	PCZ-AHRX0071	Kratka nawiewu powietrza do kanałów.	940	

Pompy ciepła powietrze-powietrze do użytku komercyjnego Cennik 2026

Panasonic

heating & cooling solutions

Kraj Polska
Waluta PLN
Ważność 01/04/2026 do momentu wycofania

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

	Model	Opis	Sugerowana cena detaliczna	Komentarze
		Rozwiązania wentylacyjne		
	PACi - rozwiązania wentylacyjne			
	PAW-280PAH3M-1	Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjnej 3,6 - 28,0 kW do jednostek PACi NX i PACi.	7050	
Nowość!	PAW-P2-100R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 5,0–7,1 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 1 800 m³/h, typ podwieszany	27720	
Nowość!	PAW-P2-150R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 2 700 m³/h, typ podwieszany	31540	
Nowość!	PAW-P2-200R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 3 600 m³/h, typ podwieszany	36060	
Nowość!	PAW-P2-250R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 4 500 m³/h, typ podwieszany	40910	
Nowość!	PAW-P3-100R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 2 400 m³/h, typ podwieszany	29870	
Nowość!	PAW-P3-150R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 3 200 m³/h, typ podwieszany	33070	
Nowość!	PAW-P3-200R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 4 900 m³/h, typ podwieszany	41210	
Nowość!	PAW-P3-250R	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 5 700 m³/h, typ podwieszany	44580	
Nowość!	PAW-P2-100GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 5,0–7,1 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 1 800 m³/h, typ kasetonowy	30480	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-150GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 2 700 m³/h, typ kasetonowy	34540	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-200GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 3 600 m³/h, typ kasetonowy	39620	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-250GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 4 500 m³/h, typ kasetonowy	44900	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-100GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 2 400 m³/h, typ kasetonowy	32620	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-150GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 3 200 m³/h, typ kasetonowy	36080	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-200GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 4 900 m³/h, typ kasetonowy	44770	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-250GVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 5 700 m³/h, typ kasetonowy	48570	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-100BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 5,0–7,1 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 1 800 m³/h, typ do zabudowy	34330	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-150BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 2 700 m³/h, typ do zabudowy	38740	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-200BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 3 600 m³/h, typ do zabudowy	44590	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P2-250BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 2,8 m, przepływ powietrza 4 500 m³/h, typ do zabudowy	50490	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-100BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 2 400 m³/h, typ do zabudowy	36470	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-150BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 10,0–14,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 3 200 m³/h, typ do zabudowy	40280	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-200BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 4 900 m³/h, typ do zabudowy	49740	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-P3-250BVP	Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX, do podłączenia do jednostki zewnętrznej PACi NX o wydajności 20,0–25,0 kW. Wysokość wylotu powietrza 3,2 m, przepływ powietrza 5 700 m³/h, typ do zabudowy	54160	Towary niedostępne z magazynu, dostępność na zapytanie
Nowość!	PAW-CDP1	Drain pump kit for Air curtain with DX coil	na zapytanie	
	FV-15CSD1G	Generator sufitowy air-e nanoe X	1690	